


可调式弹簧减振器

SHM系列

产品概述

- 1、弹簧采用低频率值设计，并经喷塑处理，耐候性佳，防震效果好。
 - 2、顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓，安全性能大大提高。
 - 3、安装简单并根据实际需要调整水平及高度
 - 4、能够有效隔离冷水机组、冷却塔、热泵机组、发电机组等大型动力设备的振动，并保护及延长其使用寿命。
- 注：-1为一组弹簧组合，-2位二组弹簧组合，-4为四组弹簧组合，-6为六组弹簧组合，-9为九组弹簧组合。

产品图例



产品尺寸

Model	L	W	L1	W1	A	B	H	Fixing bolts	ØBD
SHM-1	260	100	210	100	230	0	200	12	13
SHM-2	235	220	235	140	195	180	200	14	13
SHM-4	320	165	320	165	290	90	200	14	13
SHM-6	400	170	400	170	370	90	200	18	13
SHM-9	420	250	420	250	384	180	200	16	13

技术参数

型号	Model	SHM-1-100	SHM-1-200	SHM-1-300	SHM-1-400	SHM-1-500	SHM-1-600	SHM-1-700	SHM-1-800	SHM-1-900	SHM-1-1000	SHM-1-1200
载荷范围	Kg	80~120	160~240	240~360	320~480	400~600	480~720	560~840	640~960	720~1080	800~1200	960~1440
竖向刚度	kg/mm	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	48
适用挠度	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

型号	Model	SHM-2-600	SHM-2-800	SHM-2-1000	SHM-2-1200	SHM-2-1400	SHM-2-1600	SHM-2-1800	SHM-2-2000	SHM-2-2400	SHM-2-2800	SHM-2-3000
载荷范围	kg	480~720	640~960	800~1200	960~1440	1120~1680	1280~1920	1440~2160	1600~2400	1920~2880	2240~3360	2400~3600
竖向刚度	kg/mm	24	32	40	48	56	64	72	80	96	112	120
适用挠度	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

型号	Model	SHM-4-1200	SHM-4-1600	SHM-4-2000	SHM-4-2400	SHM-4-2800	SHM-4-3200	SHM-4-3600	SHM-4-4000	SHM-4-4800	SHM-4-5200	SHM-6-3600
载荷范围	kg	960~1440	1280~1920	1600~2400	1920~2880	2240~3360	2560~3840	2880~4320	3200~4800	3840~5200	4160~5600	2880~4320
竖向刚度	kg/mm	48	64	80	96	112	128	144	160	192	208	144
适用挠度	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

型号	Model	SHM-6-4200	SHM-6-5000	SHM-6-6000	SHM-6-7200	SHM-9-6300	SHM-9-7200	SHM-9-9000	SHM-9-10800	SHM-9-11700	SHM-9-12600	SHM-9-13500
载荷范围	kg	3360~5040	4000~6000	4800~7200	5760~7800	5040~7560	5760~8640	7200~10800	8640~11700	9360~12600	10080~13500	10800~14400
竖向刚度	kg/mm	168	200	240	288	252	288	360	432	468	504	540
适用挠度	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

注意：由于产品的持续研发，上面列出的信息可能会随时更改，恕不另行通知